

TANQUE ENFRIADOR FIRST SE.

Descripción:

Tanque cerrado con doble pared y elipse con estructura auto portante. La construcción es tipo sándwich con aislación de espuma poliuretano de alta densidad sin CFC. Las paredes son de acero inoxidable AISI 304. Su forma elíptica permite enfriar pequeñas cantidades de leche, garantizando un rendimiento óptimo.

Características:

- Equipo con moto reductor de agitación a velocidad lenta.
- Parada automática del agitador al abrirse la tapa.
- Agitación cíclica automática programable.
- Capacidades: Con 2 ordeños desde los 900 hasta los 15,000 lts. Con 4 ordeños a partir de 2060 a 30,000 lts.
- Potencias dependen de la capacidad seleccionada.
- Uso sanitario.
- Grupo(s) con compresores Scroll y refrigerante R404A.
- Relé térmico protección del compresor.
- Montaje según capacidad.
- Placa de repartición de carga.
- Automata RAINBOW con micro controlador.
- Electroválvula de paro.
- Aforo: 0.5%.
- Válvula de vaciado: Ø SMS 51 (otras roscas según pedido).
- Alimentación eléctrica: 230V / 60Hz
- Sobre paleta y cubierta de plástico retractable.
- Documentación en español.

